Tipo		DOMINATOR 130	DOMINATOR 140
Mecanismo de corte			
Anchuras de corte	m	C 300 (3,05 m) C 360 (3,66 m) C 390 (3,96 m) C 420 (4,27 m) C 450 (4,57 m) sólo para D	
Distancia cuchillas – sinfín de alimentación	mm	580	580
Frecuencia de corte	recorridos/ min	1.060	1.060
Sinfín de alimentación multidedos		○	○
Proceso de inversión, hidráulico		○	○
Regulación del rég. de rev. del molinete, mecánica 12 – 47 rpm		○	○
Regulación del rég. de rev. del molinete, eléctrica 12 – 47 rpm		●	●
Regulación horizontal del molinete, electrohidráulica		●	●
Regulación de la presión de apoyo, sistema de amortiguación		●	●
Sistema de trilla			
Cilindro de construcción embridada		●	●
Anchura del cilindro	mm	1.060	1.060
Diámetro del cilindro	mm	450	450
Régimen de rev. del cilindro 650 – 1500 rpm		●	●
Régimen de rev. del cilindro 500 – 1400 rpm		○	○
Ángulo envolvente del cóncavo	grados	117	117
Cóncavo Multicrop		●	●
Órganos de trilla de arroz		○	
Separación del grano restante			
Sacudidores	Cantidad	4	4
Escalones de sacudidores	Cantidad	4	4
Longitud de los sacudidores	m	3,90	3,90
Superficie de los sacudidores	m^2	4,13	4,13
Superficie de separación	m^2	4,80	4,80
Sacudidores intensivos	Cantidad	1	1
Limpieza			
Fondo de preparación extraíble		●	●
Ventilador de barriletes		●	●
Limpieza 3-D		○	○
Superficie total de cribas	m^2	3,00	3,00
Retorno hacia el cilindro		●	●
visible durante la marcha		●	●
Depósito de granos			
Capacidad	l	3.200	3.200
Tubo de descarga de oscilación hidráulica		●	●
Picador			
Picador de paja		○	○
Motor			
Fabricante		CATERPILLAR	CATERPILLAR
Tipo		C 6.6	C 6.6
Cilindros / cilindrada	No. / l	R 6/6,6	R 6/6,6
Regulación		electrónica	electrónica
Número de revoluciones nominal		2.200	2.200
Potencia del motor, con número de rev. nominal			
Potencia (EWG 80/1296)	kW (CV)	100 (136)	100 (136)
Potencia (ECE R 24)	kW (CV)	92 (125)	91 (124)
Contenido del depósito de combustible	l	200	280
Propulsión		mecánica	hidrostática (HYDRO DRIVE)
Sistema de inyección Common Rail		●	●
Técnica de 4 válvulas		●	●
Normativa para gases de escape EUROMOT IIIa		●	●
Neumáticos			
delante		18.4-30, 23.1-26	18.4-30, 23.1-26
		(28 LR 26) 750/65 R 26	(28 LR 26) 750/65 R 26
detrás		11.5/80-15.3, 9.5-24	11.5/80-15.3,
		12.5/80-18, 14.5/75-20 (360/80-20) IMP	12.5/80-18, 14.5/75-20 (360/80-20)
Pesos y medidas			
Altura con cabina	m	3,70	3,70
Longitud sin mecanismo de corte	m	7,20	7,20
Peso sin mec. de corte, con picador de paja*	kg	aprox. 7.320	aprox. 7.320

• de serie ○ opcional * los pesos dependen del equipamiento

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto, hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de instrucciones.

	DOMINATOR 150
ominator 150 C 510 (5,18 m) C 600 (6,09 m)	
	580
	1.060
	○
	○
	○
	•
	•
	•
	•
	1.060
	450
	•
	○
	117
	•
	4
	4
	3,90
	4,13
	4,80
	1
	•
	•
	○
	3,00
	•
	•
	4.000
	•
	○
	CATERPILLAR
	C 6.6
	R 6/6,6
	electrónica
	2.200
	116 (158)
	104 (140)
	280
	hidrostática (HYDRO DRIVE)
	•
	•
	•
	18.4-30, 23.1-6
	(28 LR 26) 750/65 R 26
	11.5/80-15.3,
IMP	12.5/80-18, 14.5/75-20 (360/80-20) IMP
	3,70
	7,20
	aprox. 7.620